

PRODUKTINFORMATION OTICON CONNECTLINE TV-ADAPTER

ConnectLine TV 2.0 gör det möjligt för användare av Oticons hörapparater att höra ljudet från en TV eller annan ljudkälla, till önskad volymstyrka, vid användning av Streamer Pro 1.1 eller Streamer 1.4. ConnectLine TV 2.0 stöder en rad olika anslutningar, däribland digital stereo och Dolby Digital®, via TOSLINK (optisk).

Ett helt integrerat system

Med ConnectLine är användaren som är i centrum med full kontroll över kommunikationen. Funktioner som AutoPriority, AutoConnect och SelectMe gör det möjligt att t.ex. höra när det ringer och svara i telefon samtidigt som du tittar på TV.

Lätt att använda

ConnectLine har utvecklats för att vara så intuitiv och användarvänlig som möjligt.

Stöd för flera enheter och ljudkällor

För användare som behöver tillgång till flera ljudkällor, t.ex. om man har två TV-apparater, möjliggör funktionen SelectMe™ ett enkelt byte mellan de båda TV-apparaterna.

Dolby Digital® och digital stereo

ConnectLine TV 2.0 stöder digitalt ljud följande format: digital stereo (PCM) och Dolby Digital®. Detta ger bättre möjligheter för användaren att ta del av ljud från hemmabiosystem och TV-apparater.

Ljudutgång från TV- och ljudsystem

Vi rekommenderar att du kontrollerar att användarens utrustning stöder önskad ljudutgång. Vid vissa installationer krävs anpassning av inställningarna i TV:ns ljudkonfiguration.

Mer information

Besök www.oticon.se/connectline för mer information om ConnectLine-systemet.



Referenser

1. "Användartest av Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototype" sammanställd av DialogDesign ("http://www.DialogDesign.dk" www.DialogDesign.dk), 15 juni 2011, 14 oktober 2011 och 7 december 2011.

Dolby och double-D-symbolen är registrerade trademarks av Dolby Laboratories.

Medföljer

- Bruksanvisning
- Strömförsörjning
- TV-adapter - svart
- SCART-adapter (RCA till SCART)
- Minitleadapter (RCA till minitele)
- RCA-sladd
- TOSLINK-sladd (optisk)



Teknisk data	
Mått	124 x 80 x 21 mm; vikt 100 g.
ConnectLine-systemets funktioner	Automatisk ihopkoppling: TV-adaptorn kopplas automatiskt ihop med Streamer i ihopkopplingsläget. AutoConnect: TV-ljudet återupptas automatiskt efter ett telefonsamtal. AutoPriority: Inkommande telefonsamtal prioriteras före TV-ljud. SelectMe: växlar mellan två eller flera TV-adaptrar.
Kompatibilitet	ConnectLine TV 2.0 fungerar med samtliga versioner av Streamer. För bästa prestanda rekommenderas den senaste programvaran. Streamer kan uppgraderas med ConnectLine-verktyget i Genie. Obs! Funktionen SelectMe för TV fungerar endast med Streamer Pro 1.1 eller senare versioner.
Anslutningar/format	MinitELE (vid användning av medföljande sladd och adapter) SCART (vid användning av medföljande adapter och RCA-sladd) RCA TOSLINK Digital Stereo (PCM)/Dolby Digital®
Utgång	TOSLINK (buffrad utgång för TOSLINK-ingång)
Räckvidd	Upp till 30 meter med Streamer Pro
Ljudingångar (format)	Stereo (analog) Stereo/PCM (TOSLINK) Dolby digital® (TOSLINK)
Ljufördröjning (TV-adapteringång till HA-högtalare/mottagare)	Analog: 37 ms Digital: 39 ms Dolby Digital®: 59 ms
Ljudingångskänslighet	6 dB Vrms (analog), impedans: 10 KΩ
Bandbredd	7,4 KHz/mono från TV-ingång till hörapparat
Dynamisk självjustering	AGC (analog ingångar) (ljudingångsapproximering till 0 dB 5 sek.)
Status indikeringar	Ström- och statusindikator på framsidan.
Monteringsalternativ	Kan placeras på ett bord eller hängas upp på väggen.
Färger	Svart
Frekvens	Licensfri 2,4 GHz (ISM-band)
Emissioner	Max. 37 dBµV/m vid 3 meter i överensstämmelse med alla relevanta standarder.
Driftstemperatur	10 - 45°C
Förvaringstemperatur	-20 - 70°C
Driftsluftfuktighet	< 85 % relativ luftfuktighet.
Strömförbrukning	Inaktiv, ej ansluten till Streamer: 0.3 W Ansluten till Streamer, utan streamat ljud: 0.3 W Ansluten till Streamer, med streamat ljud: 1.0 W